


# Brama przesuwna ocynkowana wys 1,53m x 6m wypełnienie drut 5mm

**Brama przesuwna i furtka** o konstrukcji 60x40mm, wypełniona panelami 3D drut 5mm, wyposażona w dwa portale 2x60x60mm, słup najazdowy, dwa wózki, rolki, zamek

**Antykorozyjna powłoka.** Słupki cynkowane zgodnie z normą PN EN ISO 1461 oraz dodatkowo lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7016 (Antracyt).

Istnieje możliwość wyposażenia bramy w automatykę ze zdalnym sterowaniem przy użyciu pilota. Standardowy zestaw : siłownik, centrala sterująca, pilot 2-kanałowy, fotokomórki . Opcją jest wyłącznik kluczykowy, lampka ostrzegawcza oraz antena zwiększająca zasięg działania pilotów.



**Panel ogrodzeniowy** wykonany z drutów pionowych i poziomych o przekroju 5mm. Dla usztywnienia i nadania ładnych walorów wizualnych przetłaczany jest w poziomie. Liczba przetłoczeń 3 na wysokości.

**Panele ogrodzeniowe** posiadają oczka proste o przekroju 50x200mm oraz oczka profilowane 50x50mm. Szerokość paneli standardowa i wynosi 2500mm, wysokości 1530mm.

**Słupki** wykonane są z profili stalowych o przekroju 60x40mm zakończonych daszkiem plastikowym. Wyposażone w obejmę ze śrubami, podkładkami, wkładkami gumowymi oraz nakrętką zrywalną ze stali nierdzewnej. Rozstaw fundamentowania słupów w osiach wynosi 2580-2600mm

**Antykorozyjna powłoka.** Panele i słupki cynkowane zgodnie z normą PN EN ISO 1461 oraz dodatkowo lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7016 (Antracyt).

</